

EXTRUDIERTES STEINZEUG GLASIERT

EXTRUDIERTES GLASIERTES STEINZEUG
AUSSEN- UND INNEN - 100% FROSTSICHER
RUTSCHHEMMUNG R11/B

FORMAT 310 x 310 x 10 mm
ABRIEBGRUPPE IV
ZUBEHÖR 100% FROSTSICHER UND FARBGLEICH

1001 HELLGRAU



1002 BEIGE




1003 COTTO ROT




1008 ANTHRAZIT



Bodenfliese



Schenkelplatte



Sockelfliese

Produkteigenschaften

Unsere extrudierten Steinzeugfliesen, Sockelfliesen und Schenkelplatten entsprechen DIN EN 14 411:2012, Anhang A (Gruppe Alb) und sind frostbeständig. Dies wurde vom unabhängigen akkreditierten Prüfinstitut FGK Forschungsinstitut für Glas-Keramik bestätigt.

Rutschhemmung	R 11/B	DIN EN 16165:2021-12, Anhang NB.1 und NB.2
Abriebklasse	IV	EN ISO 10545-7
Frostbeständigkeit Fliesen und Zubehör	erfüllt	DIN EN ISO 10 545-12

Formate und Zubehör

Formteil	Format	Stück	Stück	Stück	qm/lfdm	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
Bezeichnung	mm	pro qm/lfdm	pro Palette	pro Paket	pro Palette	pro qm/lfdm	pro Palette
Bodenfliese	310 x 310 x 10	10	504	12	50,4	20,0	1.008
Sockelleiste	310 x 75 x 10	3,125	2.340	26	724,5	1,49	1.080
Randwinkel Schenkel	310/52 x 115 x 10	3,125		8			